

## AGS 560 Graffiti-entferner

**AGS 560** ist ein flüssiger Graffiti-entferner für Acryl- und Kunststoffglas.

### Anwendungsbereich

**AGS 560** ist ein flüssiger Graffiti-entferner, der speziell für die Graffiti-entfernung von Plexiglas entwickelt wurde, ohne dieses bei der Reinigung anzugreifen. **AGS 560** ist auch geeignet für andere glatte und nicht poröse Untergründe wie Metall, Einbrennlackierungen und pulverbeschichteten Oberflächen sowie für Normalglas.

### Anwendung

**AGS 560** wird mit Hilfe eines Pinsels auf das Graffiti aufgetragen. Nach dem Auftragen löst **AGS 560** das Graffiti auf. In der Regel liegt die Auflösungszeit zwischen 5 und 30 Minuten; abhängig von der Temperatur sowie von der Art und dem Alter der Graffiti-farbe. In Ausnahmefällen kann die Wirkzeit auch länger sein. Nach dem Auflösen der Farbe kann diese mit einem Lappen, einem weichen, saugfähigen Papiertuch oder mit viel Wasser entfernt werden. Sollten Farbteile auf der Oberfläche zurückbleiben, den Vorgang wiederholen. Nach der erfolgreichen Entfernung die gesamte Fläche mit viel Wasser oder dem Reiniger **TENSID R 206** nachreinigen. Es wird empfohlen, den Entferner vorher auf einer kleinen Fläche zu testen. Die geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einleiten in das öffentliche Kanalsystem sind zu beachten.

### Materialeigenschaften / Umwelt

**AGS 560** ist ein durchsichtiges, flüssiges Produkt. Spezifisches Gewicht 0,92 kg / Liter. **AGS 560** ist biologisch abbaubar gemäß OECD Guideline 302 B Zahn-Wellens / EMPA Test.

Das Produkt ist PFAS frei.

### Lieferung / Verbrauch

**AGS 560** wird in 1-Liter und 5-Liter Kunststoffgebinden geliefert. Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,2 - 0,3 Liter pro m<sup>2</sup>. **AGS 560** gibt es auch als gebrauchsfertige Tücher (AGS Plexi Wipes) für kleine Verschmutzungen.

## Anwendung



1. **AGS 560** aufsprühen,



2. einwirken lassen,



3. mit sauberem Lappen oder Pad wegwischen,



4. neutralisieren mit **TENSID R 206**

## Lagerung / Haltbarkeit

**AGS 560** ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet ist **AGS 560** etwa 24 Monate haltbar.

## Produktsicherheit

**Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.**

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst auf einer kleinen Fläche einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender.